

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SP-R3W
» POTÊNCIA	3W
» LÚMENS	240lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)7 x (L)7 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP44 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



SPOT DICROICA
SMD RED. PRETO 3W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SP-R5W
» POTÊNCIA	5W
» LÚMENS	400lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)9 x (L)9 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP44 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



SPOT DICROICA
SMD RED. PRETO 5W

DATASHEET

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

» CÓDIGO	SP-R7W
» POTÊNCIA	7W
» LÚMENS	560lm
» FATOR POTÊNCIA	>0,6
» IRC	80
» TEMP. COR DA LUZ	3000K 6500K
» DIMENSÕES	ITEM: (A)9 x (L)9 cm
» MATERIAL	Plástico
» COR PREDOMINANTE	Preto
» ILUMINAÇÃO	LED SMD
» TENSÃO	Bivolt
» PROTEÇÃO	IP44 (Proteção apenas contra poeiras)
» VIDA ÚTIL	25.000h



SPOT DICROICA
SMD RED. PRETO 7W