

FICHA TÉCNICA



- **MODELO** PT-100
- **POTÊNCIA** 100W
- **LÚMENS** 8000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **TAM. PRODUTO** 39,4 x 8,1 CM
- **DIÂMETRO BASE** AJUSTÁVEL
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** PLÁSTICO
- **TENSÃO** BIVOLT



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA LINHA PT 100W



120°



IP66



25.000H



FICHA TÉCNICA



- **MODELO** PT-200
- **POTÊNCIA** 200W
- **LÚMENS** 16000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **TAM. PRODUTO** 44,9 x 10,2 CM
- **DIÂMETRO BASE** AJUSTÁVEL
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** PLÁSTICO
- **TENSÃO** BIVOLT



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA LINHA PT 200W



120°



IP66



25.000H



FICHA TÉCNICA



- **MODELO** PT-300
- **POTÊNCIA** 300W
- **LÚMENS** 24000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **TAM. PRODUTO** 54,9 x 12 CM
- **DIÂMETRO BASE** AJUSTÁVEL
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** PLÁSTICO
- **TENSÃO** BIVOLT



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA LINHA PT 300W



120°



IP66



25.000H



FICHA TÉCNICA



- **MODELO** PT-400
- **POTÊNCIA** 400W
- **LÚMENS** 32000lm
- **FATOR POTÊNCIA** >0.6
- **TEMP. DA LUZ** 6500K
- **TAM. PRODUTO** 63,2 x 13,5 CM
- **DIÂMETRO BASE** AJUSTÁVEL
- **COR PREDOMINANTE** PRETO
- **MATERIAL** PLÁSTICO
- **TENSÃO** BIVOLT



LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA LINHA PT 400W



120°



IP66



25.000H

